

## Plokšteliniai ELECTROLUX rekuperatoriai komplekte su valdymo pultu 2015 metų kainos



		EPVS-200	EPVS-350	EPVS-450	EPVS-650	EPVS-1100	EPVS-1300
Maksimalus rekuperatoriaus naudingumo koeficientas	%	85	90	90	90	90	90
Oro sąnaudos	m <sup>3</sup> /h	205	340	440	650	1100	1280
Maksimalus naudojamas galingumas	W	75	105	140	190	320	450
Maksimali darbo srovė	A	0,3	0,5	0,6	0,9	1,5	2,1
Įtampa / dažnis	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Įrenginio svoris neto	kg	17	28,5	33,2	43	66,5	81,3
Svoris pakuotėje	kg	20	33,5	39	50,3	74,4	89,5
Matmenys plotis/ilgis/aukštis	mm	420/590/245	670/885/275	815/890/275	995/970/310	890/1325/395	1135/1325/395
Ortakio skersmuo	mm	95	145	145	195	250	250
<b>Kaina su valdymo pultu € be PVM</b>	€	<b>460,00</b>	<b>660,00</b>	<b>810,00</b>	<b>930,00</b>	<b>1370,00</b>	<b>1750,00</b>
<b>Kaina su valdymo pultu € su PVM</b>	€	<b>556,60</b>	<b>798,60</b>	<b>980,10</b>	<b>1125,30</b>	<b>1657,70</b>	<b>2117,50</b>
Kaina su valdymo pultu Lt su PVM	Lt	1921,83	2757,41	3384,09	3885,44	5723,71	7311,30

### Ypatybės

#### - Kompaktiškumas

Dėl kompaktinės monoblokinės konstrukcijos įrenginiai lengvai montuojami tiesiog už pakabinamų lubų.

#### - Nereikalauja drenažo nuvedimo

Rekuperatoriaus medžiaga leidžia perduoti drėgmę iš ištraukiamo oro į tiekiamą, tokiu būdu kondensatas esantis šaliname ore kartu ir drėkina tiekiamą orą ir nesikaupia sistemoje.

#### - Išmani valdymo sistema

Integruota automatikos sistema su valdymo pultu apsaugo rekuperatorių nuo apšalimo, kontroliuoja filtro užterštumą, leidžia programuoti įrenginio darbo režimą savaitei.

#### - Tylus veikimas

Dėl vidinės ir išorinės izoliacijos pasiekiamos žemos triukšmo charakteristikos, įrenginys veikia be vibracijos.

#### - Aukštas energijos efektyvumas iki 90%

Oras šildomas ir drėkinamas nenaudojant elektros energijos dėl membraninio rekuperatoriaus su padidintu šilumos mainų paviršiumi ir naudingumo koeficientu iki 90%.

#### - Komfortiškas drėgmės palaikymas

Plokštelinis membraninio tipo rekuperatorius utilizuoja šiluminę energiją perduodamas ją iš šalinamo tiekiamam šviežiam orui bei išlygina tiekiamo ir ištraukiamo oro drėgmės lygi.

#### - Veikia iki -10C lauko oro temperatūros be elektros šildytuvo.

#### - Electrolux produkcija turi europinį sertifikatą CE.